

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น NeuStile Timber

NeuStile Timber

สินค้านี้ยกเลิกผลิต

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
พิวสัณนิษฐานและร่องลายไม้





EBONY*




OAK




ALDER*


* สีส้มผลิตประมาณ 45 วัน




MAIN TILE กระเบื้องพื้นหลังคา
สำหรับนูนบริเวณพื้นหลังคา




TOP TILE กระเบื้องสันหลังคา
สำหรับนูนแถวบนสุดที่แนวสันหลังคา




EAVES TILE กระเบื้องเชิงชาย
สำหรับนูนแถวแรกก็แนวเชิงชาย




ANGLE RIDGE ครอบสันหลังคา
ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา



ANGLE RIDGE END ครอบปิดจั่ว
ใช้ปิดครอบสันหลังคาตัวสุดท้าย
สำหรับหลังคาทรงจั่ว




ANGLE HIP ครอบตะเข้สัน
ใช้ปิดบริเวณตะเข้สัน



ANGLE HIP END ครอบปิดปลายตะเข้สัน
ใช้ปิดครอบตะเข้สันตัวสุดท้าย ที่ปลายตะเข้สัน



VERGE ครอบบันลอม
ใช้ปิดบริเวณบันลอม



VERGE END ครอบปิดปลายบันลอม
ใช้ปิดครอบบันลอมตัวสุดท้าย ที่ปลายบันลอม

ข้อมูลสินค้า (โดยประมาณ)

ขนาดกระเบื้องต่อแผ่น	40x40 ซม.
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	22.5 องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	45 องศา
ระยะห่างของแป่ต่ำสุด/ระยะซ้อนทับหัวกระเบื้องสูงสุด	27/13 ซม.
ระยะห่างของแป่สูงสุด/ระยะซ้อนทับหัวกระเบื้องต่ำสุด	29/11 ซม.
ความกว้างกระเบื้องสุกรีหลังซ้อนทับ	35.4 ซม.
*ความลาดเอียงแนะนำ (Significant Pitch)	35 – 40 องศา

จำนวนการใช้งาน (โดยประมาณ)

กระเบื้องพื้นหลังคา (Main Tile)	10	แผ่น/ตร.ม.
กระเบื้องสันหลังคา (Top Tile) ต่อความยาวสันหลังคา	2.8	แผ่น/ม.
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile) ต่อความยาวเชิงชาย	2.8	แผ่น/ม.

น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)

กระเบื้องพื้นหลังคา (Main Tile)	5.9	กก./แผ่น
กระเบื้องสันหลังคา (Top Tile)	5.9	กก./แผ่น
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile)	6.9	กก./แผ่น
น้ำหนักกระเบื้องที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างหลังคา (Dead Load) (โดยขนาดของจันทันปรับตาม Design Load)	59	กก./ตร.ม.

การยึดกระเบื้องต่ำสุด (Minimum Fixing)

ยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 2 นิ้ว-ปลายส่วน แผ่นละ 2 ตัว
กับแปออสซี่ ในลักษณะทุกแผ่นทุกแถวกระเบื้อง (วิธียึดกระเบื้องเป็นไปตาม
มาตรฐานที่บริษัท กำหนด)



คำเตือน

- ใช้ติดตั้งเป็นหลังคาบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่มีความสูงของสันหลังคาจากพื้นดิน ไม่เกิน 23 ม. เท่านั้น โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น • การทำงานบนหลังคา ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลบนที่สูง และอุปกรณ์ถ่ายน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน เช่น บันได • ห้ามรับประทุน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรรูดนมที่ติดจากการติดตั้ง เจริญ เจาะ หรือขีด ผลิตภัณฑ์
- ห้ามเคลื่อนสารถได้ทั้งกระเบื้อง เช่น ผิดโหม ทาสี เพราะอาจทำให้เกิดการแตกร้าวของกระเบื้องจากการยึดตัวของกระเบื้องที่ไม่เท่ากัน
- ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน หรือโทรตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com
- สำหรับการใช้งานในบ้านที่หลังคาเกินกว่า 500 ตร.ม. ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่บริการเทคนิคของบริษัทฯ
- สภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดคราบดำ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากการบันทึกภาพ ต้องพิจารณาสิ่งของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

MHB-S-R15-C001-6007

All content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com